



Modulo di estensione GBX20

Il GBX20 è un modulo di estensione che aggiunge funzionalità, versatilità e flessibilità ai telefoni IP Grandstream GRP2615, GRP2624, GRP2650 & GRP2670 Carrier-Grade e GXV3350 & GXV3450 IP Video Phone. Dispone di un display LCD 272x480 che offre fino a 40 contatti per modulo con supporto per un massimo di 160 contatti utilizzando 4 moduli. Il GBX20 supporta un'ampia gamma di funzioni avanzate di chiamata, tra cui BLF, parcheggio chiamate, composizione rapida, stato di presenza, interfono, trasferimento e inoltro di audioconferenze e molto altro ancora. Quale soluzione ideale per aziende e receptionist che gestiscono grandi volumi di chiamate, il GBX20 assicura la massima produttività monitorando e distribuendo in modo efficiente le chiamate in entrata.

Linee	20 per pagina (ogni modulo contiene 2 pagine, per un massimo di 40 linee per modulo) Fino a 160 con 4 moduli collegati a cascata
Compatibile Grandstream Telefoni IP	GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670, GXV3350 e GXV3450
Display grafico	LCD a colori TFT da 4,3 pollici (272x480)
Supporto funzioni	Interfaccia grafica locale; visualizzazione linea/chiamata multipla
Alimentazione	Un singolo GBX20 può essere alimentato da un telefono host (GRP2615 o GXV3350)
Aggiornamenti del firmware	Il firmware del GBX20 viene aggiornato scaricandolo tramite la connessione di rete del telefono host (GRP2615 o GXV3350), mediante le impostazioni di aggiornamento del firmware.
Struttura	Dimensioni: 210 mm*124 mm*33,5 mm; peso unità: 360 g; peso confezione: 700 g
Temperatura e umidità	Funzionamento: da 0°C a 40°C Conservazione: da -10°C a 60°C Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Contenuto della confezione	Scheda di estensione GBX20, supporto per base, piastra di connessione della scheda di estensione, viti, cavo USB, guida rapida all'installazione, 12V/1A cavo di rete,
Conformità	FCC: Parte 15 Classe B IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1